

KOWA MEISTER 5 の仕様

定格電源		AC100V 50/60Hz
風量 (m ³ /min)	強 (Hi)	5.9 / 6.1
	中 (Mi)	4.8 / 4.3
	弱 (Lo)	2.5 / 2.2
運転音 (dB)	強 (Hi)	49 / 50
	中 (Mi)	45 / 43
	弱 (Lo)	35 / 32
消費電力 (W)	強 (Hi)	66 / 74
	中 (Mi)	55 / 57
	弱 (Lo)	36 / 35
集塵方法		2段荷電型電気集塵方式
集塵効率 (%) DOP 0.8μm 弱運転時		97.5以上
最小捕集塵サイズ (μm)		0.01
集塵ユニット		CU-6-01R
プレフィルタ		サランネット
脱臭フィルタ		光脱臭フィルタ
紫外線殺菌灯		U字型冷陰極殺菌灯×1
本体寸法		480mm (幅) × 642mm (高さ) × 242mm (奥行)
重量		約22Kg
電源供給		2Pプラグアース線付き
操作部	運転	運転開始/停止/風量切替
	タイマー	タイマー時間の設定
表示部	運転	運転時：緑色、異常時：赤色
	殺菌灯	点灯時：紫色
	風量	青色：自動、弱、中、強
	タイマー	橙色：1H (1時間)、2H (2時間)
センサー部	クリーンモニター	粉塵濃度を表示：少ない (青色) ~ 多い (赤色)
	粉塵センサー	吸込み側の粉塵濃度を測定
センサー部	照度センサー	周辺の明るさを測定
安全装置		インターロックスイッチ、異常電流検出回路、残留電荷放電回路
安全機能		チャイルドロック機能 (誤操作防止)
付属品		ワイヤレスリモコン、取扱説明書、保証書

