

名称	コア・クリーン20	
型式	KC-2000	
給水方式	元止め方式	
給水接続	専用金具	
給水	原水水質	水道法水質基準に適合した硬度80ppm以下の水道水又は同等水
	作動水圧範囲	0.1MPa～0.75MPa (推奨0.20MPa以上) 注) 0.75MPaを超える場合は必ず外部減圧弁を取り付けること
	原水温度	5～35℃
使用条件	周囲環境	室内使用(凍結、結露なきこと) ※10～35℃、湿度85%以下
電源	定格電圧	単相 AC100V 50/60Hz
	定格入力電流	0.6A
	定格消費電力	32W
	電源コード	長さ:2.0m、プラグ:2P
生成水量※1	最大2L/分	
有効塩素濃度※2	約20ppm ± 10ppm	
pH範囲※2	5.0～6.5	
添加液	専用添加液	
添加液タンク	250mL(約200Lの生成が可能※3)	
形状寸法 W×D×H	270×80×270(mm) 取水筒を含む奥行きは(140mm)	
装置重量	約2.8kg	
取水パイプ	全長500mm、切替付シャワーヘッド	
運転方式	ハンドセンサー(非接触式) / 生成スイッチ	
洗浄時間設定(ハンドセンサー)	設定範囲:10～120秒(出荷時設定:10秒)	
生成量設定(生成スイッチ)	設定範囲:1～100L(出荷時設定:10L)	
装置付属品	給水ホース(1.5m)・接続金具・添加液(1L)・クロール試験紙・測定用ミニカップ・取扱説明書・取付設置説明書・保証書	
別売品	壁掛けキット	
消耗品 P.29参照	<ul style="list-style-type: none"> ● コア・クリーン20専用添加液A:1L×4本 ● コア・クリーン20専用添加液A:10L ● クロール試験紙 	

※仕様は予告なく変更する場合があります。

※水量表示は約±10%精度です。

※1 生成水量は入力水圧、入力水量により異なります。

※2 有効塩素濃度、pH範囲は、原水の水質・水温等により変動します。

※3 生成可能な量は、原水の水質・水温、設定条件等により異なります。