

天吊り型 空気除菌脱臭装置 コア・マイスター KM - 15 H / HS 仕様書

仕様		標準仕様	脱臭強化仕様
製品名		KOWA MEISTER 「コア・マイスター」	
機種名		ホープ15H	ホープ15HS
定格電源		単相AC100V 50/60Hz	
集塵方法		二段式電気集塵	
風量 50/60Hz (m ³ /min)	強(H)	12.9 / 12.1	
	中(M)	9.8 / 8.9	
	弱(L)	5.2 / 4.8	
運転音 50/60Hz dB(A)	強(H)	47 / 47	
	中(M)	42 / 43	
	弱(L)	37 / 35	
定格消費電力 50/60Hz (W)	強(H)	90 / 100	
	中(M)	65 / 68	
	弱(L)	39 / 39	
集塵効率(%)DOP 0.8μm 弱運転時		95以上	
最小捕集塵サイズ(μm)		0.01	
最大適用床面積(m ²)		78	
本体寸法 W×H×Dmm		700×639×249(吊金具含む:285)	
重量(kg)		約33	
電源接続		3Pプラグ(変換アダプター付き)	
操作部	入/切・風量	運転開始/停止、風量切替	
	タイマー	タイマー時間の設定	
表示部	運転	運転時:緑色、異常時:赤色	
	殺菌灯	運転時:紫色	
	風量	青色:自動、弱、中、強	
	タイマー	橙色:1H(時間)、2H(時間)	
	クリーンモニター	粉塵濃度を表示、粉塵少ない~粉塵多い:青色~赤色	
	受光部	ワイヤレスリモコン受光部	
センサー部	粉塵センサー	吸込み側の粉塵を測定、クリーンモニターに表示、自動運転に反映	
	照度センサー	周辺の明るさを検出し、表示部のランプの照度を調整	
安全装置		インターロックスイッチ、異常電流検出、残留電荷放電装置	
安全機能		チャイルドロック機能	
集塵ユニット	型式	UN-6-01R	
	使用個数	1	
	材質	タングステン線(0.1)・耐蝕アルミ・テフロン	
	印加電圧(V)	イオナイザー部:DC6600V コレクター部:DC3400V	
プレフィルター		サランネット	
脱臭フィルター		光触媒フィルター	光脱臭+オゾン分解触媒
ワイヤレスリモコン		標準装備:ワイヤレスリモコン KM-WR1	
紫外線殺菌灯		冷陰極殺菌灯×1	冷陰極殺菌灯(オゾン管)×1 オゾンは環境基準0.1ppm以下に分解

予告なしに仕様を変更することがあります。