

## 空気清浄機スーパーユニット 仕様書

型 式	SU - 15EW		SU - 15DW	
仕 様	標準仕様		除菌殺菌灯仕様	
電 源	単相100V 50/60Hz			
集塵方式	二段荷電式電気集塵			
風量 (m <sup>3</sup> /min) 50/60Hz	強	14 / 15		
	中	10 / 11		
	弱	6 / 6		
運転音 dB(A) 50/60Hz	強	47 / 48		
	中	38 / 38		
	弱	27 / 27		
定格消費電力(W) 50/60Hz	強	73 / 82	83 / 91	
	中	54 / 55	62 / 63	
	弱	29 / 29	38 / 37	
集塵効率 (%) 弱運転時	90以上 (DOP0.3μm)			
最小捕集塵サイズ	0.01μm			
適用床面積max (m <sup>2</sup> )	50			
本体重量 (kg)	約30			
外形寸法 W×D×H(mm)	本体	744×720×235		
	グリル	820×820×30		
外装	本体	材質：溶融亜鉛めっき鋼板		
	グリル	材質：電気亜鉛めっき鋼板 塗装：マンセル5Y-9/0.5近似		
表示	運転状態	運転：緑色、タイマー：橙色、点検：赤		
	マイナスイオン	青色		
	リモコン受信	受信：緑色点滅		
安全装置	インターロックスイッチ、異常電流検出装置、残留電荷放電装置			
集塵ユニット	型式	UN - 6 - 01R		
	使用個数	1		
	材質	タングステン線 (0.1)・耐蝕アルミ・テフロン		
	印加電圧	イオナイザー部：DC6600V		
プレフィルター	サランネット	不織布		
アフターフィルター	脱臭フィルター (活性炭)	光脱臭フィルター		
ワイヤレスリモコン	ワイヤレスリモコンSU - WR1			
マイナスイオン発生器	標準装備			
紫外線殺菌灯	△		冷陰極殺菌ランプ (寿命30,000時間) GLS-6U 1灯	
マイナスイオン発生器	標準装備			
別 売 品	有線式リモコン (オプション)	リモコンSU3：MAX5台まで並列運転可		
	オゾン発生ユニット	殺菌灯発生方式 発生量：2.7～5.4ppb		
	その他	ユニクリナー、専用中和剤、洗浄槽		
付属品	取扱説明書、据付工事説明書、据付原寸図、保証書、その他			

騒音値は、吸込口中央下方1.5mの位置での測定値です。  
改良の為、予告なく仕様変更することがあります。

作成 2008年 6月20日