

空気清浄機スーパーユニット 仕様書

型 式		S U - 3 0 E W	S U - 3 0 D W
仕 様		標準仕様	除菌脱臭仕様
電 源		単相100V 50/60Hz	
集塵方式		二段荷電式電気集塵	
風量 (m ³ /min) 50/60Hz	強	28 / 30	
	中	20 / 22	
	弱	12 / 12	
運転音 dB(A) 50/60Hz	強	49 / 50	
	中	41 / 41	
	弱	30 / 30	
定格消費電力(W) 50/60Hz	強	120 / 143	141 / 164
	中	89 / 96	111 / 116
	弱	46 / 45	66 / 65
集塵効率 (%) 弱運転時		90以上 (DOP0.3μm)	
最小捕集塵サイズ		0.01μm	
適用床面積max (m ²)		100	
本体重量 (kg)		約40	
外形寸法 W×D×H(mm)	本体	1000×720×235	
	グリル	1076×820×30	
外装	本体	材質：溶融亜鉛めっき鋼板	
	グリル	材質：電気亜鉛めっき鋼板 塗装：マンセル5Y-9/0.5近似	
表示	運転状態	運転：緑色、タイマー：橙色、点検：赤色	
	マイナスイオン	青色	
	リモコン受信	受信：緑色点滅	
安全装置		インターロックスイッチ、異常電流検出装置、残留電荷放電装置	
集塵ユニット	型式	UN-9-01R	
	使用個数	1	
	材質	タングステン線(0.1)・耐蝕アルミ・テフロン	
	印加電圧	イオナイザー部：DC6600V	
プレフィルター		サランネット	不織布
アフターフィルター		脱臭フィルター(活性炭)	光脱臭フィルター
ワイヤレスリモコン		ワイヤレスリモコンSU-WR1	
マイナスイオン発生器		標準装備	
紫外線殺菌灯			冷陰極殺菌ランプ (寿命30,000時間) GLS-6U 2灯
マイナスイオン発生器		標準装備	
別 売 品	有線式リモコン(オプション)	リモコンSU3：MAX5台まで並列運転可	
	オゾン発生ユニット	殺菌灯発生方式 発生量：2.7~5.4ppb	
	その他	ユニクリナー、専用中和剤、洗浄槽	
付属品		取扱説明書、据付工事説明書、据付原寸図、保証書、その他	

騒音値は、吸込口中央下方1.5mの位置での測定値です。
改良の為、予告なく仕様変更することがあります。

作成 2008年 6月20日