

仕様

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|-----------|------------|
| 型式 | SU-30EW | | SU-30DW | SU-30SW |
| 仕様 | 標準仕様 | | 殺菌脱臭仕様 | オゾン脱臭仕様 |
| 定格電源 | 単相AC100V 50/60Hz | | | |
| 集塵方法 | 二段式電気集塵 | | | |
| 風量 50/60Hz (m ³ /min) | 強 (H) | 30/30 | | |
| | 中 (M) | 24/22 | | |
| | 弱 (L) | 13/12 | | |
| 運転音 50/60Hz dB(A) | 強 (H) | 49/50 | | |
| | 中 (M) | 41/41 | | |
| | 弱 (L) | 30/30 | | |
| 定格消費電力 50/60Hz (W) | 強 (H) | 134/165 | 155/186 | |
| | 中 (M) | 95/108 | 117/128 | |
| | 弱 (L) | 48/49 | 68/69 | |
| 集塵効率 (%) DOP 0.3μ 弱 運転時 | 90以上 | | | |
| 最小捕集塵サイズ | 0.01ミクロン | | | |
| 最大適用床面積 (m ²) | 100 | | | |
| 本体寸法 W×D×Hmm | 本体 | 1000×720×235 | | |
| | パネル | 1076×820×30 | | |
| 本体重量 (kg) | 約40 | | | |
| 表示 | 運転状態 | 運転：緑色、タイマー：橙色、異常：赤色 | | |
| | マイナスイオン | 青色 | | |
| | リモコン受信 | 受信：緑色点滅 | | |
| 安全装置 | インターロックスイッチ、異常電流検出、残留電荷放電装置 | | | |
| 集塵ユニット | 型式 | UN-9-01R | | |
| | 使用個数 | 1 | | |
| | 材質 | タンゲステン線 (φ0.1)・耐蝕アルミ・テフロン | | |
| | 印加電圧 (V) | イオナイザー部：DC6600V コレクター部：DC3400V | | |
| フィルター | プレフィルター | サランネット | 不織布 | |
| | 脱臭フィルター | 脱臭フィルター | 光脱臭フィルター | オゾン触媒フィルター |
| ワイヤレスリモコン | 標準装備 | | | |
| マイナスイオン発生器 | 標準装備 | | | |
| 冷陰極殺菌灯 | | | 標準装備 (2灯) | |
| 冷陰極殺菌灯 (オゾン発生タイプ) | | | | 標準装備 (2灯) |
| 別売品 | 有線式リモコン | 5台までの並列運転が可能 (インターフェース基板が必要です) 別途、配線工事が必要です。 | | |
| | 洗浄液その他 | ユニクリナー・専用中和剤・洗浄槽 | | |

- * 風量、運転音は、脱臭フィルター無しでの値です。
使用するプレフィルター・脱臭フィルター、吹き出しルーバーの角度により多少変動します。
- * 運転音は、吸い込み口中央下方1.5mの位置での測定値です。
- * 仕様は予告無く変更する場合があります。