

空気清浄機スーパーユニット 仕様書

型 式	S U - 4 5 E W		S U - 4 5 D W
仕 様	標準仕様		殺菌脱臭機能付
電 源	単相 100V 50/60Hz		
集塵方式	二段荷電式電気集塵		
風量 (m ³ /min) 50/60Hz	強	42 / 43	
	中	24 / 22	
	弱	14 / 12	
運転音 dB(A) 50/60Hz	強	49 / 50	
	中	45 / 47	
	弱	34 / 37	
定格消費電力(W) 50/60Hz	強	205 / 230	235 / 265
	中	155 / 150	190 / 185
	弱	115 / 110	150 / 145
集塵効率 (%) 弱運転時	90以上 (DOP0.3μm)		
最小捕集塵サイズ	0.01μm		
標準適用床面積 (m ²)	130		
本体重量 (kg)	約60		
外形寸法 W×D×H(mm)	本体	1220×768×300	
	グリル	1294×878×30	
外装	本体	材質：溶融亜鉛めっき鋼板	
	グリル	材質：電気亜鉛めっき鋼板 処理：メラミン焼き付け塗装 色調：マンセル5Y-9/0.5近似	
表示	運転状態	運転：緑色、タイマー：橙色、異常：赤色	
	マイナスイオン	青色	
	リモコン受信	受信：緑色点滅	
安全装置	インターロックスイッチ、異常電流検出装置、残留電荷放電装置		
集塵ユニット	型式	UN-9-01R	
	使用個数	2	
	材質	タングステン線(0.1)・耐蝕アルミ・テフロン	
	印加電圧	イオナイザー部：DC6600V コレクター部：DC3400V	
フィルター	プレフィルター	サランネット	不織布
	脱臭フィルター	活性炭素繊維フィルター	光脱臭フィルター
マイナスイオン発生器	タングステン放電針タイプ		
紫外線殺菌灯	/		冷陰極殺菌ランプ (寿命30,000時間) 4灯
付属品	ワイヤレスリモコン	ワイヤレスリモコンSU-WR1	
	印刷物	取扱説明書、据付工事説明書、据付原寸図、保証書、その他	
別売品	ユニクリーナー、専用中和剤、洗浄槽		
ディーラーオプション	ワイヤー式リモコン(MAX5台まで並列運転可)		
メーカーオプション	/		オゾン脱臭仕様(SWタイプ) オゾン発生器・オゾン分解触媒が追加されます

風量・運転音は脱臭フィルター無しでの値です。
使用するフィルター、吹き出しルーバーの角度により多少変動します。
改良の為、予告なく仕様変更することがあります。